



Deklaracja właściwości użytkowych **Declaration of Performance 06a/2022 (DoP 21.02.2022)**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Power Gypsum płyta gipsowo-drzazgowa (gipsowo-włóknowa) 10 i 12 mm

2. Zastosowanie:

- w budownictwie szkieletowym – do konstrukcji ścian działowych i nośnych
- jako okładzina ścian po wewnętrznej stronie budynku
- do zabudowy poddaszy, również wielkopowierzchniowych
- do konstrukcji sufitów podwieszanych
- jako element wielowarstwowych paneli ściennych
- do konstrukcji o podwyższonych wymaganiach technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

3. Producent:

Peszelańska Fabryka Gipsu sp. z o.o.
obszar Arzamaski, region Niżny Nowogród,
Peszelań, 607264 Federacja Rosyjska

4. Dystrybutor:

Miami Building Distribution sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno
tel. +48 61 639 47 51
email: office@mbdistribution.pl
strona www: mbdistribution.pl

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:

EN15283-2:2008+A1:2009 płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym, wymagania dotyczące definicji i metody badania, część 2 płyty gipsowo-włóknowe.



Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Techniczny i Doświadczalny Instytut Inżynierii Cywilnej (TZUS)

Praga, Republika Czeska nr 1020

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tab. 1 Właściwości fizyko-mechaniczne

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe - deklarowany poziom (klasa/wartość graniczna/NPD)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie	dla grubości 10 mm: 8,6 MPa dla grubości 12 mm: 8,9 MPa
Wytrzymałość na ścinanie	1096 N
Odporność na uderzenia	bez naruszeń
Grubość warstwy powietrza odpowiadającej dyfuzji pary wodnej	0,329 m
Współczynnik przewodności cieplnej λ_D	0,2003 W/ m ² K
Opór cieplny R_D	dla grubości 10 mm: 0,05 m ² K/W dla grubości 12 mm: 0,06 m ² K/W
Izolacja od dźwięków powietrznych	dla grubości 10 mm: R_w 35 dB dla grubości 12 mm: R_w 36 dB

NPD - właściwości nieustalone (ang. No performance determined)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Jerzy Łojek, prokurent spółki, Gniezno, dn. 21.02.2022 r.

MIAMI BUILDING DISTRIBUTION SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno
NIP 7842517227, REG. 382681805
KRS 0000774360, tel. +48 61 6394521
email: office@mbdistribution.pl
www.mbdistribution.pl

Jerzy Łojek
PROKURENT